



TUFFCOAT

Limpiador y desengrasante

FÓRMULA CONCENTRADA DE RESISTENCIA COMERCIAL QUE ELIMINA FÁCILMENTE LOS SIGUIENTES MATERIALES:

- *Grasa, mugre, cera y aceite*
- *Savia de árbol*
- *Óxido*
- *Manchas de alimentos, bebidas y moho*

USO EN CONCRETO, MADERA, FIBRA DE VIDRIO, METALES Y SUPERFICIES PREVIAMENTE PINTADAS.

LIMPIADOR Y DESENGRASANTE A BASE DE AGUA, BIODEGRADABLE, CONCENTRADO, DE RESISTENCIA DE NIVEL COMERCIAL

INFORMACIÓN TÉCNICA

El desengrasante y limpiador Tuff Coat UT-15 está compuesto por una mezcla patentada de surfactantes, detergentes y emulsionantes biodegradables en una solución a base de agua.

FÓRMULA CONCENTRADA DE RESISTENCIA COMERCIAL QUE ELIMINA FÁCILMENTE, ENTRE OTROS, LOS SIGUIENTES MATERIALES:

Manchas de alimentos y bebidas
Derrames de pintura de látex secos
Residuo de cinta
Pegamento y adhesivo
Lluvia ácida
Excremento de aves
Savia de árbol
Grasa y aceite
Marcador y crayón
Marcas de raspado
Aceite bronceador
Alquitrán y cera
Goma de mascar
Manchas de moho

COMPONENTES: 1

COBERTURA:

Resistencia total (suelos pesados): 250-300 pies cuadrados

Agua/limpiador de resistencia reducida 10:1 (suelos medianos) – 2,200–3,300 pies cuadrados

Agua/limpiador de resistencia reducida 30:1 (suelos livianos) – 6,500–9,000 pies cuadrados

COV: 0%

PH: <12.2

PUNTO DE INFLAMABILIDAD: No inflamable

PRESENTACIONES: Galones

MÉTODO DE APLICACIÓN: Paño de limpieza, cepillo, lavadora de presión o vertido.

Este producto no contiene solventes de petróleo, lejía ni amoníaco.

En caso de que entre en contacto con los ojos o la piel, enjuague con agua durante al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere, tome grandes cantidades de agua. No induzca el vómito. Obtenga atención médica.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

TUFFCOAT



INFORMACIÓN DE APLICACIÓN: Este producto se recomienda para limpiar madera, concreto, metales, fibra de vidrio y superficies previamente recubiertas antes del uso de imprimadores Tuff Coat.

Remueva bien antes de utilizar.

Siempre pruebe primero en un área poco visible. Aplique directamente sobre la superficie a limpiar y deje que penetre brevemente. Limpie con un paño o una toalla limpios.

Para trabajos más antiguos y de mayor dificultad, aplique una cantidad generosa de limpiador y deje descansar durante unos minutos antes de secar. Para trabajos extremadamente difíciles, como la remoción de pintura de látex vieja y seca, frote con un cepillo o una almohadilla de limpieza y pase un trapo húmedo.

APLICACIÓN CON HIDROLAVADORA

Contiene agentes anticorrosivos para proteger las piezas de la hidrolavadora (la lejía puede erosionar las juntas tóricas). Tenga en cuenta que la presión del agua sola puede eliminar la pintura o resaltar la decoloración existente causada por la exposición al sol.

Enjuague las plantas circundantes con agua antes y después de la aplicación. Humedezca la superficie a limpiar antes de aplicar el producto. Coloque el tubo de sifón de aplicación de detergente y el filtro de malla directamente en el recipiente. Abra la válvula del medidor (si corresponde) para lograr el flujo máximo del producto. Para las máquinas de depósito, vierta el producto (con fuerza completa) en la hidrolavadora. Rocíe a baja presión sobre una superficie húmeda. En superficies verticales, rocíe siempre de arriba hacia abajo. Deje que el producto permanezca en la superficie durante 3 a 5 minutos para que penetre. No permita que el producto se seque sobre la superficie. Retire el tubo de sifón de la solución y enjuague bien la superficie con un nivel de rociado de alta presión. Lave el tubo de sifón con agua limpia antes de almacenarlo.

No lo use en superficies barnizadas. No mezcle este producto con ningún otro producto químico.